

SPECIFICATII TEHNICE STARLICHT BAROLO T5

Corp de iluminat cu lampa fluorescenta T5



Nr. Crt.	Caracteristici/Valori	StarLicht Barolo T5 8 W	StarLicht Barolo T5 13 W
1.	Lungime corp, mm	330	560
2.	Latime corp, mm	147	147
3.	Inaltime corp, mm	55	55
4.	Putere totala, W	8	13
5.	Echivalent cu un bec incandescent de, W	40	60
6.	Economie de energie, %	80	78
7.	Clasa de eficienta energetica	A	A
8.	Durata medie de viata a lampii, ore	12.000	12.000
9.	Grad de protectie IP	20	20
10.	Clasa de protectie	2	2
11.	Clasa de montaj pe suprafete inflamabile	F	F
12.	Intrerupator pornit / oprit integrat	Da	Da
13.	Posibilitate de interconectare directa	Da	Da
14.	Dispensur	opal satinat	opal satinat
15.	Distributia luminii	directa	directa
16.	Material corp	aluminiu eloxat	aluminiu eloxat
17.	Posibilitati de montaj	aparent	aparent
18.	Lampa inclusa	Da	Da
19.	Lampa recomandata	Tub fluorescent T5, 8 W	Tub fluorescent T5, 13 W
20.	Flux luminos lampa, lm	385	830
21.	Soclu / Fasung	G5	G5
22.	Diametru lampa, mm	16	16
23.	Lungime lampa, mm	302	531
24.	Temperatura de culoare a lampii, K	4.000	4.000
25.	Culoarea perceputa a lampii	alb neutru	alb neutru
26.	Indice de redare a culorii	89	89
27.	Lampa dimabila	Nu	Nu
28.	Tensiune / Frecventa de alimentare	230 - 240 V, 50 Hz	230 - 240 V, 50 Hz
29.	Standarde	CE	CE